

Information om hur tillsynspunkterna kontrolleras & utförs finns längst ner på sidan.

Timmar:				
Nr	Tillsynspunkt	OK	EJ OK	Kommentar
1	Hydrauloljenivå			
2	Motoroljenivå			
3	Kylarvätskenivå			
4	Fettnipplar			
5	Bom			
6	Stödben			
7	Redskap			
8	Övrigt:			

Timmar:				
Nr	Tillsynspunkt	OK	EJ OK	Kommentar
1	Hydrauloljenivå			
2	Motoroljenivå			
3	Kylarvätskenivå			
4	Fettnipplar			
5	Bom			
6	Stödben			
7	Redskap			
8	Övrigt:			

Timmar:				
Nr	Tillsynspunkt	OK	EJ OK	Kommentar
1	Hydrauloljenivå			
2	Motoroljenivå			
3	Kylarvätskenivå			
4	Fettnipplar			
5	Bom			
6	Stödben			
7	Redskap			
8	Övrigt:			

Information för utförande av tillsyn (samtliga punkter finns även i instruktionsbok)

Hydrauloljenivå	Se nivå i hydrauloljegang
Motoroljenivå	Se nivå på oljesticka
Kylarvätskenivå	Behållare i motorutrymmet
Fettnipplar	Se instruktionsbok
Bom	Kör ut bom och spraya fett på ytorna som glider mot glidklackarnar. Kontrollera även att glidklackarna sitter fast och inte är trasiga.
Stödben	Kör ut stödbenen max och spraya fett på sidor och i underkant av stödben
Redskap	Smörj ev fettnipplar eller spraya fett på rörliga delar
Däcktryck	Visuella skärsår eller andra skador & däcktryck
Belysning	Tänd färd- & arbetsbelysning och gå runt maskinen och kontrollera visuellt

